**Anwendung:**

Zuluft in Niedrig- und Mitteldrucklüftungsinstallationen, in nicht aggressiver Umgebung mit relativer Luftfeuchtigkeit bis 70 %.

**Montage:**

in rechteckigen Lüftungskanälen, in Anschlusskästen und Aufhängedecken. Befestigung mithilfe einer zentralen Schraube.

**Konstruktion:**

Versetzt verteilte Schlitzze (Standardzahl: 16, 28, 56 oder 80) garantieren eine gleichmäßige Verteilung des Stroms. Möglichkeit der Einstellung verschiedener Ausflussrichtungen (waagrecht unter der Decke oder Drall in Richtung des Aufenthaltsbereichs von Menschen) in Abhängigkeit von der entsprechenden Lage der Lamellen aus Kunststoff. Standardfarbe der Lamellen – schwarz. Paneel mit weißen Lamellen oder ohne Lamellen auf Bestellung.

**Abmessungen und Typenkennzeichnung:****Materialvarianten:**

Schwarzes, verzinktes Blech oder Aluminium.

**Oberflächenausführung:**


Pulverlackbeschichtung weiß RAL 9003 oder auf Bestellung laut RAL-Katalog.

**Durchflussregulation:**

mithilfe einer Einoberflächenluftklappe am Lufteintritt des Anschlusskastens SR.

**Zertifikate:**

Technische Zulassung: RT ITB-1148/2010  
Hygienebescheinigung: HK/B/1452/01/2009

**AWK-3****Produktionsbereich:**

Größe	$\varnothing A$	Schlitzanzahl
310	306	16
400	396	28
500	496	56
600	596	80