

**Zastosowanie:**

wywiew w ciągach oddymiających w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku o wilgotności względnej do 70%. Odporność na temperaturę do 600°C.

Montaż:

na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:

ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili stalowych. Osadzenie kierownic na stałe pod kątem 90°

dla KSH-90°-oc lub pod kątem 45° dla KST-oc i KSH-45°-oc. Dla kratki KWS-oc wypełnienie z siatki ciętotciągniętej stalowej (oczko 4,5x9 mm) o powierzchni efektywnej 56%. UWAGA: jeżeli jeden z wymiarów otworu montażowego (L lub H) przekracza wymiar 525 mm, kratka wyposażona jest we wspornik usztywniający (patrz str. 37).

Materiał:

blacha ocynkowana.

Certyfikaty:

Atest higieniczny: BK/K/0926/01/2018

Wymiary i oznaczenie typu:

Wymiar L-10 oraz H-10 dotyczy wewnętrzny wymiar króćca kratki.

