

**Anwendung:**

Die Abluft in Nieder- und Mitteldrucklüftungsinstallationen, mit nicht aggressiver Umgebung und mit einer relativen Feuchtigkeit von bis zu 70%. Temperaturbeständigkeit bis 600 Celcius Grad.

**Einbau:**

an den rechteckigen Lüftungskanälen und Wänden. Befestigung mit sichtbaren Schrauben in den gepressten Öffnungen im Stirnrahmen oder ohne sichtbare Schrauben durch Einpressen in den zusätzlichen Montagerahmen RM.

**Herstellung:**

Stirnrahmen und Lamellen hergestellt aus Walzenprofilen aus

Stahlblech. Der Lamellensitz ist fest unter 90° für Gitter KSH-90-OC oder unter 45° für Gitter KST-OC UND KSH-45-OC. Für Gitter KWS-OC Innenlech aus Netz (Maschenweite: 4,5x9 mm), Oberfläche 56 %. Achtung: alle Maße (LXH) bis Größe 525 ohne Teilung. (Größere Maße siehe Seite 34).

**Material:**

Stahl verzinkt

**Zertifikate:**

Hygienebescheinigung: HK/K/0845/01/2016

**Abmessungen:**

L-H /Ausschnitt in mm Größe/ L-10 und H-10 Stutzenmaß

