

**Anwendung:**

Die Zu- und Abluft in Nieder- und Mitteldrucklüftungsinstallatio-  
nen, mit nicht aggressiver Umgebung und mit einer relativen  
Feuchtigkeit von bis zu 70%.

**Einbau:**

Montage an den Auslauf der runden Lüftungskanälen.  
Befestigung am Kanal mittels sichtbarer Schrauben oder  
Nieten am Einlasstutzen des Gitters. Bestellmöglichkeit:  
Öffnungen im Stirnrahmen- KWS-O/M

**Herstellung:**

Stirnrahmen aus Walzenprofilen, Innenlech aus Netz  
(Maschenweite: 4,5x9 mm), Oberfläche 56 %.

**Material:**

Stahl, Stahl verzinkt, Edelstahl (nur Industrielle Ausführung)

**Oberfläche:**

Pulverlackbeschichtung – standard RAL 9003 oder auf Wunsch 9010,  
9016, 7040 ohne zusätzlichen Zuschlag, andere RAL Farbton nach Wahl  
auf Anfragen

**Zertifikate:**

Hygienebescheinigung: HK/B/1228/02/2013

**Abmessungen:**

L-H /Ausschnitt in mm Größe/ L-10 und H-10 Stutzenmaß

